

HLADINOVÝ ALARM S 1 SENZOROM PRE SEPARÁTORY TUKOV

1 ANG2-3 ALEBO 4-N SONDA

1 Použitie

Alarm v separátore detekuje množstvo tuku na hladine a upozorní na potrebu vyčistenia.
Alarm je vhodný do miest s ľahkým prístupom k napájaniu, čo robí inštaláciu jednoduchú a nákladovo efektívnu.

2 Prevádzka

Prístroj na základe merania vodivosti nepretržite kontroluje prítomnosť tuku.
Keď je sonda vo vode, LED dióda svieti na zeleno.
Ak systém nameria zvýšenú hladinu tuku v separátore, spustí alarm a zapne maják (voliteľné príslušenstvo).
Na vypnutie alarmu a zastavenie majáku jednoducho stlačte "MUET".
LED kontrolka zostane červená, do nasledujúceho merania.

3 Inštalácia

Pozrite si návod na inštaláciu P105

Alarm dodávame s návodom na inštaláciu a s návodom na použitie.
Maximálna dĺžka kábla sondy je 200m (voliteľné).
Všetky pripojenia musí vykonávať oprávnená osoba.
Naša asistencia je voliteľná, tak ako príslušenstvo.

4 Údržba

Sondy sú prispôbené na použitie v agresívnom prostredí separátora.
Odporúčame vykonávať pravidelné kontroly a čistenie sondy.
Užívateľ nie je oprávnený vykonávať žiadne opravy na riadiacej jednotke. V prípade takejto potreby nás kontaktujte.

5 Záruka

Na zariadenie sa vzťahuje 1 ročná záruka.



SIMOP
hladinová sonda

6 Vlastnosti

Teplota prostredia	-20 °C to 50 °C
Senzory	1 vstup pre senzor
Napájacie napätie	230 VAC ±10
Stupeň ochrany	IP65
Imanentná bezpečnosť	[EX ia] IIC (-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C)
ATEX certifikát	Baseefa08ATEX0110X
Dĺžka kábla sondy	5 m
Napájanie bez alarmu	2.5 W, s alarmom: 4.8 W
Poistka	FS1 : T 250 mA H 250V FS2: poistka 0242.050UAT1, 50 mA 250 V
Výstup relé	11.2 V DC, 100 mA maximum

Referencia	Referencia na separátory, ktoré sú vhodné na použitie alarmového systému	Dĺžka kábla
ANG2-3	PE : 6612, 6616, 6630, 6634. Nehrdzavejúca oceľ a GRP : 6622, 6632 a 6635	10 ml
ANG2-4	PE 6611 a 6620	5 ml + 10 ml sonda (s konektorom)

Možnosti:

MR-ANH Objímka na predĺženie kábla pre ANH....-3 CR-ANH Predĺžovací kábel pre ANH....-3 (ML), typ prístrojového vybavenia
GYRO/ANH12V 12 VDC solárnym panelom napájaný maják pre alarmy